

Tadpole[®] M1500 Ultra-Thin Client

Ultra-thin Client Wireless Sun Ray[™] with Ultra-sharp Image Quality

日本語キーボード搭載



ゼネラルダイナミクス社製 Tadpole M1500 は次世代のモバイル Ultra-Thin Client です。

Tadpole M1500は内蔵無線LANにより、モバイルシンクライアント環境を提供します。

Tadpole M1500は最高のモバイルシンクライアントです。Sun Rayと100%互換性を持ち、機動性や安全性を要求する人々に最適です。

信頼性と安全性

Tadpole M1500はLinux、UNIXあるいはWindowsベースに係わらずサーバーのアプリケーションに対してモバイルプラットフォームを提供します。

サンマイクロシステムズのSun Rayプロトコルを利用し、100%互換性を持っています。そして、それは他に類のない柔軟性により他のSunRayクライアントと交換可能です。ローカルにユーザーストレージやメモリ、またはソフトウェアを持たないことにより、Tadpole M1500は、ウイルスやワーム、サービス拒否攻撃から非常に安全であることと同時に、万が一ローカルシステムクラッシュが起きたとしても結果としてデータ損失を生じさせません。すべてのアプリケーションは、信頼できる、安全な、中央に管理されたサーバーで動きます。

シンプルで安全なユーザー認証

ユーザーは、スマートカード、ユーザー名/パスワードの組合せによって認証されます。ユーザーはSun Ray Serverを通して与えられた権限によりデータやサービス、Webコンテンツだけにアクセスします。スマートCardsを使っている標準的なSun Ray セッションなら、Sun RayデバイスだけでなくどのTadpole M1500で認証されたユーザーでも彼らのコンピュータセッションに簡単にアクセスすることが出来ます。

モバイル性能

ノート型プラットフォームの採用によりデスクトップの省スペース化や、オフィスのレイアウトフリー化をお考えの方に最適です。また802.11a/b/g無線LANや新たに搭載した「HDMIポート」によりプレゼンテーション設備の整った会議室のみならず、設備の備わっていない場所での大画面液晶テレビを用いたプレゼンテーション等も可能です。

運用管理コスト (TCO) の削減

コストの高いソフトウェアアップグレード、システムメンテナンスや、機器の修理等が必要なく、またウイルス・ワームへの脆弱性やデータの損失が無い為、Total Costの削減が可能です。

セキュリティ

シンプルで効果的なユーザー認証。
100%のData完全性とVirus免疫。

機動性

Plug' n' Play Sun Ray ネットワーク。
内蔵無線LANにより小型軽量のワイヤレスモバイルを実現。

パフォーマンス

高バッテリー寿命により
非常に優れた機動性。

トータルコストの削減

システム管理とソフトウェアの
ライセンスコストを激減します。

Tadpole M1500 日本語キーボード-MODEL 仕様

ディスプレイ	15.4" WXGA TFT (1280×800) LCD 1677万色表示可能
ネットワーク	IEEE 802.11a/b/g 無線LAN 10/100Ethernet × 1
USB	USB2.0ポート × 3
外部モニター	VGAポート × 1/HDMI × 1
オーディオ機能	16-bitオーディオ マイク端子 (Ø2.5mmミニジャック) ヘッドホン端子 (Ø2.5mmミニジャック)
Express Cardスロット	ExpressCard/54対応
スマートカード	ISO-7816-1 SMART card reader
キーボード/マウス	JIS日本語88キーボード / タッチパッド 2ボタン
バッテリー	9-セル 7.8Ah リチウムイオンバッテリーパック
ACアダプタ	入力100-240V AC 50/60Hz 出力19V 3.42A
サイズ(W×D×H)/重量	357mm×265mm(※277mm)×46mm/2.2kg(※2.65kg) ※(バッテリー装着時)
ソフトウェア環境	SPARC・x86上で動作するSun Ray Server4以降の 環境を推奨 ※(Sun Ray Server3.1は互換性はありません) Authentication Manager, Session Manager, Group Manager, Administration Toolsを含むSun Ray Serverソフトウェアと互換 性があります。
動作条件	高度 10,000ft以内 ※(非動作時 40,000ft以内) 温度 5~35°C ※(非動作時 -20~65°C) 湿度 10~90% ※ただし結露しないこと
盗難防止用ロック穴	ケンジントンロック穴有り

Tadpole製品 お問い合わせ

Activ networks アクティブネットワークス株式会社
 東京都渋谷区代々木1-57-2 ドルミ代々木5F
 Tel.03-5351-9717 Fax.03-5351-9710
 sales@activnetworks.co.jp
 http://www.activnetworks.co.jp/

ANK201005